



技术要求:

1. 线性尺寸未注公差按GB/T1804-m取值; 未形状公差按照±0.2执行, 未注位置公差按照±0.05执行;
2. 表面不得有划伤、锈迹、油污、毛刺、切口应平整;
3. 顶面不可以倒角, 切边去除毛刺、锐角倒钝;
4. 表面处要求: (喷150号沙, 氧化黑平光);

光源参数 Light parameters	
输入电压 Input Volt	DC 24V
最大输入电流 Max input current	4.5 mA
接线端口 Cable Entry	SM-3P端口
照度 Iuminance	0~15000 lux
色温 Color Temp	6500±300K
均匀度 Uniformity	≥ 95%

角度尺寸极限偏差数值	线性尺寸极限偏差数值	材料	绘图	图纸编号
尺寸分段	尺寸分段	AL6061-t6	qing	001
0~5	0.5-3	数量	审核	项目名称
±1°	±0.02	1	Liu	GD-FLB-D3
5~10	>3~6	比例	日期	零件名称
±1°	±0.02	1:1	2022.08.30	
>10~30	>6~30	产品重量	处理	深圳市贵的实业有限公司
±30°	±0.02	50g	氧化发黑平光	
>30~50	>30~120	视角	第 1 页, 共 1 页	
±30°	±0.02			
>50~80	>120~400			
±20°	±0.02			
>80~120	>400~1000			
±20°	±0.02			
>120~400	>1000~2000			
±10°	±0.02			
>400	>2000~4000			
±5°	±0.02			